


FTR
25 950 LB PNBV
CLASSE 6



PNBC 30,000 lb
POIDS DU CAMION ET DE LA REMORQUE



CHARGE UTILE



FREIN À AIR DOUBLE CIRCUIT
AVEC ABS ET TAMBOUR CAME EN S
Tambour avant. 16,5 po. Tambour arrière 16,5 po.




PNEUS
11R22.5 (14-plis) ou
255/70R22.5 (16-plis) Low Pro

POIDS ET DIMENSIONS

Empattement (po.)	Poids à vide (lb)		Charge utile (lb)		Longueur de fourgon recommandée (pi)
	Min	Max	Min	Max	
152	9 686	10 243	15 707	16 264	14-16
170	9 764	10 321	15 629	16 186	18
188	9 947	10 625	15 325	16 003	20
200	10 191	10 869	15 081	15 759	22
212	10 280	10 958	14 993	15 671	24
224	10 524	11 202	14 749	15 427	26
236	10 767	11 324	14 627	15 184	28
248	10 888	11 445	14 505	15 062	30



RÉSERVOIR
50 ou 100 GAL



TRANSMISSION AUTOMATIQUE 6
VITESSES ALLISON® 2550 RDS AVEC
POSITION PARK VERROUILLÉE



MOTEUR DIESEL CUMMINS B6.7L
HP: 260 @ 2 400 TR/MIN
COUPLE: 660 LB-PI @ 1 600 TR/MIN

